



ELEVADORES DE PALETS



- Poleas propias para cadenas de carga independientes de las poleas de los latiguillos, para garantizar un movimiento de giro sin roces. Las poleas de latiguillos están fabricadas en material elástico de alta resistencia al desgaste y encasquilladas con rodamientos de aguja de alta calidad.



- Elevadores de palets destinados a trabajos de carga y descarga hasta una altura de 1,90 m (a pie de camion) o 2,8 m.



- Para la construcción de nuestras máquinas utilizamos los mejores materiales, que incluyen perfiles propios para carga y rodamientos combinados empleados en la construcción de maquinaria industrial, capaces de soportar grandes cargas.

- Opcionalmente se pueden colocar en el carro de desplazamiento guías de polímero de alta resistencia entre sus cualidades destacan:



- Alta resistencia a la abrasión
- Autolubrificantes
- bajo coeficiente de fricción
- nula absorción de humedad
- Alta resistencia al impacto.
- Resistente productos químicos

Por todo ello los materiales en contacto estarán perfectamente protegidos



ELEVADORES 1TE



- Cadenas especiales para cargas



- Horquillas sujeción uñas transporte



- Distribuidor eléctrico con terminales



- Elevador de palets de frutas diseñado para usuarios que tan solo necesitan subir y bajar cargas a alturas reducidas. Ideal para trabajos en pequeñas y medias explotaciones que tan solo necesitan subir las cargas a pie de camión

- Debido a su reducido peso es ideal para tractores pequeños (fruteros)

- Su estructura extra los hace mucho mas estables en terrenos abruptos y a la hora de elevar cargas a mas altura.

- Enganches tipo Cat I y II

- Opcionalmente pueden disponer de guias de desplazamiento lateral intercambiables de material plástico al aceite propio para estos trabajos.

- Estructura fabricada con perfiles propios para trabajos de carga y montados sobre rodamientos combinados para soportar esfuerzos radiales y axiales.

- Doble cadena de elevación de malla multiple guiadas con dos poleas propias para este trabajo.

- Horquillas plegables con seguros para transporte.

- Movimientos: vertical, inclinación, desplazamiento y servicio hidraulico para sombrerillo o culaquier otro complemento.

- Distribuidor manual con 4 palancas o electrico con mando cobra de tres pulsadores.



- Válvulas de bloqueo en cilindros de carga e inclinación

Elevadores 1TE



LEÓN
AGROMECANICOS

Ctra. Peñalflor, 5
Teléfono: +34 955 80 39 84 - Fax: +34 955 80 42 58
41440 LORA DEL RÍO (Sevilla)
www.agromecanicosleon.com
mail: info@agromecanicosleon.com

modelo	elevación	carga max.	Peso (Kg.)
1TE/B	1,90 m	1,5 Tm.	550
1TE/A	2,80 m	1,5 Tm.	625

Distribuidor:

