

Elevadores 2TE





CE



Elevadores de palets destinados a trabajos de carga y descarga hasta una altura de 1,90 m (a pie de camion) o 2,8



- Para la construcción de nuestras maquinas utilizamos los mejores materiales, que incluyen perfiles propios para carga y rodamientos combinados empleados en la construcción de maquinaria industrial, capaces de soportar grandes cargas.
- Opcionalmente se pueden colocar en el carro de desplazamiento guias de polimero de alta resistencia entre sus cualidades destaacan:



- -Alta resistencia a la abrasión
- -Autolubricantes
- bajo coeficiente de fricción
- nula absorción de humedad
- Alta resistencia al impacto.
- Resistente productos quimicos

Por todo ello los materiales en contacto estaran prefectamente protegidos

- Elevador de palets de frutas diseñado para elevar hasta 2 Tm. a alturas de hasta 2,80 m. Ideales para su uso en fincas con una carga de trabajo intensiva.
- Su estructura extra los hace mucho mas estables en terrenos abruptos y a la hora de elevar cargas a mas altura.
- Enganches tipo Cat I y II
- Opcionalmente pueden disponer de guias de desplazamiento lateral intercambiables de material plástico al aceite propio para estos trabajos.
- Estructura fabricada con perfiles propios para trabajos de carga y montados sobre rodamientos combinados para soportar esfuerzos radiales y axiales.
- Doble cadena de elevación de malla multiple guiadas con dos poleas propias para este trabajo.
- Horquillas plegables con seguros para transporte.
- Movimientos: vertical, inclinación, desplazamiento y servicio hidraulico para sombrerillo o culaquier otro complemento.
- Distribuidor manual con 4 palancas o electrico con mando cobra de tres pulsadores.







- Horquillas sujeción uñas transporte



- Distribuidor eléctrico con terminales





Elevadores 2TE



Distribuidor:

modelo	elevación	carga max.	Peso (Kg.)
2TE/A	2,80 m	2 Tm.	750
2TE/B	1,90 m	2 Tm.	650